



MUROS

- 1 - MURO SIMPLE 0.20m. Ladrillo cerámico hueco 18x18x33 cm. Dinteles bloque cerámico 18x18x33 cm.
- 2 - MURO SIMPLE 0.15m. Ladrillo cerámico hueco 12x18x33 cm. Dinteles bloque cerámico 12x18x33 cm.
- 3 - MURO 0.30m. Ladrillo común.
- 4 - MURO EXISTENTE 0.40m. Ladrillo común.
- 5 - MURO EXISTENTE 0.30m. Ladrillo común.
- 6 - MURO EXISTENTE 0.20m. Ladrillo común.

- A- Revoque exterior completo. Impermeable + Grueso + Revoque Fino. Terminación: pintura látex para exterior color balcno, tipo B - Revoque Interior, Grueso Fratasado + Enduido Plástico. Terminación Pintura 3 manos de latex interior blanco satinado lavable.
- C - Revoque Interior Bajo revestimiento. Terminación: porcelanato formato 29x58cm, color hueso, tipo San Lorenzo línea random hueso, o similar.
- D - Revoque Interior Bajo revestimiento. Terminación: mosaico veneciano tipo Murvi, línea degrade Bordeas, modulo 8 o similar.
- E - Ladrillo refractarios.
- F- Revoque exterior completo. Impermeable + Grueso + Revoque Fino. Terminación Revestimiento Chapa acanalada de Hierro N° 25 pre pintada. Color blanco. Sobre estructura metálica.

PISO 1: S1 - Pavimento articulado intertrabado.
Adoquines rectangulares de hormigon.
Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

PISO 2: S2 - Porcelanato formato 29x58cm, color gris, tipo San Lorenzo línea Beton gris o similar.

PISO 3: S3 -Piso de H°A° con malla, terminación
allanado mecánico color Gris. e:8cm

PISO 4: S4 - Pavimento articulado intertrabado.
Adoquines rectangulares de hormigón.
Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

TERMINACIÓN: Varilla Arco Acero inoxidable
12mm, tipo ATRIM código 1582 o similar.

C1. Cielorraso suspendido placa cementicia tipo SUPERBOARD o similar con buña perimetral "z" de 2 x 2 cm.

C2. Cielorraso suspendido de roca de yeso esp.: 9,5 mm con buña perimetral "z" de 2 x 2 cm.

C3. Cielorraso Suspendido. Placa acústica tipo DURLOCK "EX SOUND" o similar. e: 12,5 mm, con buña perimetral "z" de 2 x 2 cm.

Terminación: 3 manos de pintura al látex color blanco satinado.